

### M2 Alakattoelementti

DynaBrac M2 hormistoelementit ovat tehtaalla valmiiksi putkitettuja, eristettyjä sekä käyttö kohteen mukaan varustettuja laatuotteita. Elementtien korkean valmiusasteen ja nopean asennettavuuden vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi useammassa uudis- ja korjausrakennushankkeissa.

#### Koulurakennuksessa pohjamaalattuna



#### Toimistorakennuksessa



#### KÄYTTÖKOHTEET

DynaBrac M2 alakattoelementti soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen.

Esim:

- Toimisto- ja teollisuusrakennukset
- Asuinkerrostalot
- Hotellit

#### SAAVUTETTAVAT EDUT

- Tuoteosasuunnittelu sisältyy toimitukseen
- Asennusnopeus 5-kertainen perinteisiin asennustapoihin nähden
- Korkea valmiusaste
- Työmaapalvelujen tarve vähäinen
- Tasalaatuisuus
- Skaalautuvuus

#### SUUNNITTELU

Suunnittelu voidaan toteuttaa periteisesti, alakattoelementti ei vaadi yleensä suurempia tilavarauksia, kun perinteinen asennustapa. Dimensiot ja sisältö pysyvät hormistoelementissä suunnitelmien mukaisena.

#### LAATU

- CE-merkintäoikeus rungolla
- FI-merkintä oikeus hormistoelementin tuotannolla